


KOUDONTVETTER RUPLO BL - 33



PRODUCTBESCHRIJVING

RUPLO Koudontvetter type BL-33 is een krachtige en veelzijdige, niet caustische, schuimende ontvetter. De toepassings- mogelijkheden van RUPLO BL-33 zijn vrijwel ongelimiteerd, bijv. het reinigen van het interieur en exterieur van een truck of bus, het verwijderen van traffic film, het reinigen van motoren, chassis en garagevloeren. Het bevat een speciaal mengsel van hoogwaardige, biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen, detergents en verzachters, die een uitstekende reiniging geven bij lagere temperaturen. RUPLO BL-33 bevat roest-remmers en het is vrij van caustische bestanddelen, fosfaten, zuur, koolwaterstoffen en butyl bestanddelen.

Het product kan zowel heet als koud toegepast worden via velerlei soorten equipment, inclusief sproeibogen en heet- of koudwater hoge- of lagedrukreinigingsapparatuur.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	:	Heldere strokleurige vloeistof
Geur	:	Citroen
Soortelijk gewicht	:	1.05
Oplosbaarheid	:	In alle verhoudingen in water oplosbaar
Ontvlambaarheid	:	Niet brandbaar
PH concentraat	:	12,5
PH werklare oplossing	:	11,0
Verpakking	:	25 en 205 liter polytheen drums
Opslagcondities	:	In gesloten verpakking bewaren
Houdbaarheid	:	24 maanden

EIGENSCHAPPEN	VOORDELEN
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Samengesteld uit krachtige detergents en verzachters <input type="checkbox"/> Kan toegepast worden bij lage temperatuur <input type="checkbox"/> Bevat kalk- en roestremmers 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Snelle verwijdering van verkeersvervuiling, vet en de meeste typen vervuiling. Effectief en economisch <input type="checkbox"/> Reinigt meer effectief bij lagere temperaturen <input type="checkbox"/> Zorgt voor energiebesparing <input type="checkbox"/> Zorgt voor bescherming tegen kalkaanslag en corrosie

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. RUPLO Lijmtechniek erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform onze leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij de Kamer van Koophandel, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De verdunning is afhankelijk van de aard der vervuiling.

Lichte vervuiling van bus- en truckinterieur verdun 1 deel RUPLO BL-33 met 50 delen water. Opbrengen via sprayunit, borstel of mop en vervolgens afspoelen met schoon water.

Zware vervuiling van motoren, chassis, etc.; verdun 1 deel RUPLO BL-33 met 15 delen water en breng op via heet- of koudwater drukreinigers of foamunits. Spoel met schoon water.

Werkplaats en garagevloeren, etc. met normale vervuiling: verdun 1 deel RUPLO BL-33 met 25 delen water en breng op via sprayunit, emmer of vloerschrobequipment.

Lichte vervuiling op buitenverfwerk: Verdun 1 deel RUPLO BL-33 met 50 delen water en breng op via sprayunit, foamunit of borstel.

Vermijd het opbrengen op erg heet verfwerk op gebruik in direct zonlicht. Laat het product niet opdrogen op verfwerk. Spoel altijd zorgvuldig.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. RUPLO Lijmtechniek erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform onze leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij de Kamer van Koophandel, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.